

Diversey™

## TASKI® swingo 350 B y 350 E

### Fregadora secadora automática ultra-compacta

#### Principales características:

- Accesibilidad en zonas congestionadas
- Efectividad en la limpieza y el secado
- Fiabilidad y simplicidad
- Fiabilidad y robustez

#### Accesibilidad en zonas congestionadas

Gracias a la muy reducida altura del cuerpo de la máquina y a la posibilidad de plegar el mango hacia atrás, la máquina llega bajo obstáculos como mesas o estanterías. El cepillo giratorio se ajusta al ancho de la máquina, permitiendo la limpieza junto a las paredes y el acceso a las esquinas. El labio de secado situado delante del cepillo ayuda a eliminar la solución de limpieza también trabajando hacia atrás.

#### Efectividad en la limpieza y el secado

En comparación con la limpieza manual, la máquina proporciona niveles de higiene significativamente superiores y mejora el aspecto del suelo como la consistencia del resultado. Ello se consigue a través de una elevada acción de fregado y gracias a la innovadora boquilla en forma de V que proporciona excelentes resultados de secado, incluso en suelos difíciles como azulejos porosos, suelos estructurados o pavimentos porosos.

#### Seguridad y simplicidad

Por su excelente resultado de secado, el riesgo de caídas provocadas por suelos mojados se reduce al mínimo. Este hecho la convierte en la solución perfecta para trabajos diurnos, incluso en zonas con mucho tráfico. El mango ergonómico es ajustable en altura y cuenta con una protección de manos, convirtiéndola en una máquina cómoda y segura.

#### Fiabilidad y Robustez

La máquina es muy robusta y duradera y puede resistir incluso las más duras tareas de limpieza, convirtiéndola en la máquina más fiable de su segmento en el mercado.



TASKI®



Diversey™

# TASKI® swingo 350 B y 350 E

| Datos técnicos                                   | TASKI swingo 350 B      | TASKI swingo 350 E    |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Rendimiento teórico                              | 1140m <sup>2</sup> /h   | 1140m <sup>2</sup> /h |
| Ancho de trabajo                                 | 38 cm                   | 38 cm                 |
| Anchura de la boquilla de aspiración             | 55 cm                   | 55 cm                 |
| Depósito agua limpia- Depósito agua sucia        | 10 L/10 L               | 10 L/10 L             |
| Voltaje  | 24 V                    | 220-240V/50-60 Hz     |
| Autonomía de la batería                          | 25 Ah/C5 - aprox 1 hour | Inde nido             |
| Peso de la máquina lista para usar               | 67 kg                   | 46 kg                 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto), sólo máquina | 79 x 45 x 43 cm         | 79 x 45 x 43 cm       |
| Presión de los cepillos                          | 17 kg                   | 22 kg                 |
| Nivel sonoro                                     | <70 dB(A)               | <70 dB(A)             |
| Longitud del cable                               | N/D                     | 25 mts                |

| Modelo                | Número de SKU |
|-----------------------|---------------|
| TASKI swingo 350B     | 7516859       |
| TASKI swingo 350B BMS | 7516860       |
| TASKI swingo 350E     | 7518528       |

| Accesorios/Elementos adicionales              | SKU Number |
|---|------------|
| Cepillo cilíndrico estándar 38cm              | 7516863    |
| Cepillo cilíndrico abrasivo 38cm              | 7516864    |
| Cepillo cilíndrico bra 38 cm                  | 7518532    |
| Batería 12 volt 25 ah (solo modelo B y B BMS) | 7516868    |

## Características Adicionales

**Cepillo y unidad de secado:** El cepillo y el labio de secado se pueden extraer fácilmente para la limpieza. Además, la sustitución del labio de secado no requiere herramientas.

**BMS:** Máquina con cargador incorporado: El cargador de la batería está integrado en la máquina, eliminando la posibilidad de las descargas completas de la batería y controlando el proceso de carga.

**Regulación de caudal de agua:** El caudal de agua se puede regular de forma individual con los controles, de acuerdo al nivel y tipología de la suciedad.

**Mango:** El mango es ergonómico y ajustable en altura, permitiendo un uso cómodo de la máquina y una limpieza ligera.