



TASKI®

Sani Calc

W3a

Limpiador desincrustante para cuartos de baño en QuattroSelect®

Descripción

Detergente desincrustante energético para superficies duras resistentes a los productos ácidos.

Propiedades

- Basado en ácido fosfórico
- Contiene un inhibidor de corrosión
- Fórmula ácida de acción rápida
- Tecnología única y patentada Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Beneficios

- Propiedades desincrustantes que eliminan rápidamente incluso los depósitos de cal más difíciles
- Respetuoso con las superficies
- Desincrustación eficiente de todas las superficies, suelos, paredes y otras superficies en cuartos de baño
- Deja una fragancia agradable y fresca

Modo de empleo

El sistema Quattro Select puede usarse para diluir de manera controlada producto químico para botellas pulverizadoras o cubos. El producto solamente puede ser utilizado mediante la unidad de dilución QuattroSelect, la cual, garantiza 100% control de costes y seguridad.

Girar el selector amarillo del sistema QuattroSelect hacia la posición correcta de acuerdo con el producto a usar y la aplicación.


Dosificación:

Método de cubeto: Llene el cubo con la manguera de gran caudal usando la pistola de llenado. (Concentración recomendada: 2,5% suciedad normal-aguas blandas-medias; 5% suciedades difíciles / aguas duras. Método pulverizador: Llenar la botella pulverizadora usando el selector correspondiente de bajo caudal. Coloque el gatillo y cierre la botella. (Concentración para suciedad normal / aguas de dureza blanda y media 2,5%; concentración para suciedad difícil / aguas duras 5%). Dirijase al manual de instalación del equipo QuattroSelect para seleccionar el 'tip' diluidor de concentración correcto.

Una correcta dosificación y temperatura ahorra costes y minimiza el impacto al Medio Ambiente.

Aplicaciones:

Método de cubeto: Aplicar la solución sobre una bayeta/mopa y pasar por la superficie. Usar una esponja para eliminar suciedad difícil. Aclarar la superficie con abundante



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



TASKI®

Sani Calc

W3a

agua y seque. Cuando se vaya a desincrustar, humedecer previamente la superficie con agua. Retirar inmediatamente las salpicaduras de la solución sobre las superficies sensibles a los productos ácidos y aclarar con agua. Aclarar las partes cromadas para evitar que se deterioren.

Información técnica

Apariencia: Claro, líquido rojo

pH (producto puro): < 2

pH (producto en uso): < 2

Densidad Relativa (20°C): $\approx 1.43 \text{ g/cm}^3$

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Restringido a usos profesionales.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos, especialmente productos clorados. No aplicar sobre superficies sensibles al agua o a los productos ácidos, e.j. mármol, terrazzo, travertino u otras superficies calcáreas. Cuando se desincruste, humedecer previamente la superficie de las juntas con agua. Eliminar inmediatamente la solución de las superficies sensibles a los productos ácidos y aclarar en profundidad. Aclarar con agua las superficies cromadas para prevenir daños. Pruebe la compatibilidad del material en un lugar pequeño y discreto antes de usarlo.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Envases disponibles

TASKI Sani Calc está disponible en bolsa de 2x2.5L.