

Diversey™

TASKI® Jontec Futur

Decapante reforzado de ceras

Descripción

Decapante de alto rendimiento para una eliminación efectiva de dispersiones y de capas de mantenimiento en suelos duros resistentes a álcalis.

Propiedades

- Decapante altamente alcalino, rápida acción
- Alto poder humectante y emulsionante
- Fragancia neutra

Beneficios

- Rápido y efectivo decapante de dispersiones en suelos duros resistentes a álcalis como PVC, vinilo, piedra, etc.
- Eficaz disolución de incrustaciones difíciles y eliminación de suciedad
- Fácil aplicación

Modo de empleo

Dosificación:

Mínima:

0,8l. por 10l. de agua (8% / 1:12).


Incrementar la dosificación hasta un 20% para capas tenaces.

Aplicación:

Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución uniformemente y dejar actuar durante 5 minutos para dar el tiempo de contacto suficiente (no dejar que la solución se seque). Después fregar el suelo utilizando una máquina monodisco con el disco adecuado, aspirar la solución sucia y limpiar dos veces con abundante agua limpia. Dejar que el suelo se seque completamente antes de dar una nueva capa.

Importante:

No usar en suelos sensibles a sustancias alcalinas, ej. linóleo, corcho y madera sin tratar. No usar en suelos sensibles a disolventes, ej. asfalto. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies sensibles a sustancias alcalinas (ej. zócalos de madera, superficies pintadas o barnizadas) con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad de los materiales antes de usar.



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



TASKI® Jontec Futur

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente de color amarillo

pH (producto puro): > 13.2

pH-en uso: > 12

Densidad Relativa (20°C): 1.07 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

No lo use en pisos sensibles a los álcalis, p. linóleo, corcho y madera en bruto. No lo use en pisos sensibles a solventes, p. Ej. asfalto. Elimine inmediatamente las salpicaduras de solución de las superficies sensibles a los álcalis (por ejemplo, zócalos de madera, superficies pintadas / barnizadas) con un paño húmedo. Pruebe la compatibilidad del material antes de usar.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con no 932.294 ISO 9.001 y no 653269 ISO 14.001.